



ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**

(7/7 - 24/24)

MATERIEL D'OCCASION GROUPE ELECTROGENE SDMO - 200 KVA

INFORMATIONS GENERALES	
Marque	SDMO
Puissance	200 KVA
Année	2010
Heures	221
Version	OUVERT SUR CHASSIS SKID
MOTEUR	
Marque	JOHN DEERE
Type	6068 HF 120
N° série	CD6068B062966
Régime	1500 TR/MIN
Nombre de cylindres	6 EN LIGNE
Refroidissement	A EAU PAR RADIATEUR ATTELE
ALTERNATEUR	
Marque	LEROY SOMER
Type	LSA46.2M3J6/4
N° de série	244282/8
Tension / fréquence	400V / 50 HZ
ACCESSOIRES	
DEMARRAGE AUTOMATIQUE + MANUEL – PRECHAUFFAGE – SILENCIEUX- RESERVOIR JOURNALIER 365 LITRES	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (mm)	2370 X 1250 X 1700
Poids (kg)	2070
PRIX DE VENTE HT	
Nous consulter	
CONDITIONS DE VENTE	
Matériel vendu en l'état sans garantie	
Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	
Paiement avant enlèvement	



**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)





ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)



SARL ITM | Usine de la Gare - Route de Dampierre les Bois - 25230 DASLE
Tél. : 03 81 37 36 93 - Fax : 03 81 37 37 73 - Mail : contact@groupes-electrogenes.eu
www.groupes-electrogenes.eu



ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)






ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)

GRUPE ELECTROGENE / GENERATING SET
Conforme à l'ISO8528 / In compliance with ISO8528 standard
PLAQUE CONSTRUCTEUR / MANUFACTURER PLATE



Type	J200K
Execution Version	II
Masse (Kg) Weight	2070



MT20



V	Hz	rpm	Cos Phi	Phase
400/230	50	1500	0.8	3

	kVA	kW	A	Ambiance (°C) Ambiant	Alt(m)
PRP				25	1000
ESP	200	160	289		

PRP: Puissance Principale / Prime Power
ESP: Service Secours / Emergency Standby Power

Année Year	2010	Numero de série Serial Number	J200K10000391
---------------	------	----------------------------------	---------------

SDMO Industries, 12bis rue la Villeneuve - CS 92848 - 29228 Brest Cedex 2 - France
Tel : 33.02.98.41.41.41 - Fax : 33.02.98.41.63.07 - www.sdmo.com



ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)





ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)



ALTERNATEURS **PARTNER** ALTERNATORS

LSA	46.2M3 J 6/4	Date	09/51
N°	244282 / 8		50 Hz
Min- ¹ /R.P.M.	1500	Protection	IP23
Cos Ø / P.F.	0.88	Cl.ther./Th.class	H
Régulateur/A.V.R.	R250		R250
Altit. < 1000m		Masse/Weight	580 Kg
Rlt AV/D.E bearing			
Rlt AR/N.D.E bearing			6315 2RS
Graisse/Grease	Esso UNIREX N3		
Valeurs exci/Excit.values			400 V / 40°C
en charge / full load			32.90 V / 3.75 A
à vide / at no load			1.0 A

PUISSANCE / RATING						
Tension Voltage	380	400	415	220	230	230 V
Phase	3	3	3	3	3	1
Conn.						
Cont.	180	180	180	161	180	104 kVA
Base	144	144	144	129	144	83.2 KW
40°C	273	260	250	423	452	452 A
Secours	200	200	200	180	200	106 kVA
Sid by	160	160	160	144	160	84.8 KW
27°C	304	289	278	472	502	461 A



166631



Conforme à CEI 60034-1. According to IEC 60034-1